



SC-200

Limpiador Industrial Butilo de alta resistencia

Alcalino alto, limpiador industrial de alta resistencia adicional a base de solvente. Formulado para su uso de bajo a medio rango de diluciones. Ataca la grasa e incrustaciones de suelo sobre cemento, equipos viales, y maquinaria pesada. Puede utilizarse en lavadores automáticos.



Ofrecemos Mantenimiento de Calidad y Soluciones Químicas Especializadas con un Incomparable Servicio al Cliente.



Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, OH 43537
1-800-537-8990
www.spartanchemical.com

SC 200 es un producto con extra-alta resistencia altamente concentrado, con una alta intensidad de limpieza para las tareas de mantenimiento típicas. Es especialmente eficaz en la eliminación de cuajada de queso en lecherías, residuos de caucho en las plantas de neumáticos, acumulaciones de tino y de petróleo en los aserraderos, grasas y grasas animales para empacadores de carne. Es uno de los favoritos en lavadoras a presión y limpiadores de vapor que utilizan motores de derivación en suelos resistentes se encuentran en equipos de carretera, ahumaderos, y en los altos hornos. Es uno de los limpiadores de piso de concreto desnudo más notables se haya desarrollado.

SC-200 tiene un pH de 13,5 a 13,7 y puede ser utilizado en diferentes tipos de metales distintos del aluminio. SC-200 se puede diluir con agua caliente o fría

INSTRUCCIONES DE USO

Limpeza General::

1. Aplicar con una esponja, cepillo, trapeador o rociador de bomba. También utilizar en máquinas de piso automáticas y tanques de inmersión industriales fríos.
2. Una dilución 1:10 [12 oz / gal.] O [90 ml / l] se recomienda para la mayoría de los trabajos de limpieza. Para trabajos de limpieza más ligeros, SC-200 se puede diluir hasta 1:20 o 1:30 [4 to 6 oz / gal.] O [30 a 45 ml / l].
3. Enjuague SC-200 con agua caliente o fría



ISSA MEMBER
The Experts
on Cleaning and Maintenance

Distributed by:

Limpeza de cemento:

1. Al limpiar pisos de cemento grasosos con un lavador automático, mezcle 1 parte SC-200 a 5 partes de agua caliente. Aplicar al suelo y doble fregado cuando sea necesario. En el segundo paso, Ponga el escurridor abajo, encienda el motor trasero, y recoja solución. Si el piso se va a sellar, enjuague inmediatamente con agua limpia. Cuanto mejor es el enjuague, más limpio quedará el piso.
2. Los pisos de cemento se deben limpiar diariamente con un lavador automático con una solución de 1 parte de SC-200 a 10 partes de agua. Aplicar al suelo mientras se friega y recoger mientras se frota. Enjuague de piso no es necesario.
3. El método trapeador y cubeta se puede utilizar en áreas que son demasiado pequeños para un lavador automático. Mezclar 1 parte SC-200 a 8 partes de agua caliente. Aplicar al suelo y frotar con un lavador de piso de mano. Recoja con un trapeador, aspiradora de líquidos / seco ó un escurridor hacia la ubicación central y luego recoja con un trapeador o aspiradora.

Asegúrese de leer todas las instrucciones de precaución y de primeros auxilios en las etiquetas del producto antes del uso de este o cualquier producto de Spartan. Si sigue habiendo dudas, consulte a su empleador o un médico. Las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales de todos los productos Spartan están disponibles en su distribuidor autorizado o visitando el sitio: www.spartanchemical.com.

PACKAGING

220060	275-galón bulto
220055	55-galón tambor
220030	30-galón tambor
220015	15-galón tambor
220005	5-galón cubeta
220004	1-galón (4 por caja)

DATOS DE ESPECIFICACIONES:

pH (concentrado) - 13,4-13,9

Disolventes - butoxietanol

Estabilidad de almacenamiento:

- a. Estante @ 24 ° C / 75 ° F - 1 año mínimo
- b. Acelerado @ 49 ° C / 120 ° F - 60 días mínimo
- c. Congelación / descongelación de ciclo - producto soportará un mínimo de un ciclo de congelación / descongelación

Biodegradable

Kosher and Pareve



La etiqueta se proporciona en inglés y español. Etiquetas secundarias están también disponibles.

GARANTÍA: moderno control de la fabricación y el laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el rendimiento del producto, cualquier porción no utilizada puede ser devuelta para crédito dentro de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según las indicaciones y leer todas las Indicaciones de seguridad.



Producto disponible en todo el mundo. Sólo para uso institucional e industrial.

©SCC 6/11 L2200